Pokličite nas – tu smo za vas

BLANCO PROFESSIONAL

HIGIENA ZA PROFESIONALCE

Akcijska ponudba »Varno razdeljevanje jedi« velja do 31. 12. 2020

Higienično in praktično

Voziček za razdeljevanje hrane z ogrevanjem

Slika	Model	Mere D × Š × V (mm)	Teža (kg)	Zmogljivost/ elektr. priključek	Nar. št.	Cena v € brez DDV*
SAW 2	**SAW 2** **Voziček za razdeljevanje hrane, odprt** **2 posamezni koriti z** regulatorjem temperature, mokrim in suhim ogrevanjem Kapaciteta: 2 x GN 1/1-200 oz. ustrezna delitev	936 x 714 x 933 mm Delovna višina: 900 mm	35,5 kg	1,4 kW 220–240 V 50–60 Hz	**572 153**	
SAW 3 (Slika s priborom: gastro posoda GN)	**SAW 3** **Voziček za razdeljevanje hrane**, **3 posamezna korita z** regulatorjem temperature, mokrim in suhim ogrevanjem Kapaciteta: 3 x GN 1/1-200 oz. ustrezna delitev	1276 x 714 x 933 mm Delovna višina: 900 mm	44 kg	2,1 kW 220–240 V 50–60 Hz	**572 154**	
SAW 3 z zaščitnim pokrovom (slika z višino za podajanje 275 mm na strani stranke, s polico za ogrevanje)	**SAW 3** **Voziček za razdeljevanje hrane**, **3 posamezna korita z** regulatorjem temperature, mokrim in suhim ogrevanjem z **upognjenim zaščitnim pokrovom** Kapaciteta: 3 x GN 1/1-200 oz. ustrezna delitev	Zaščitni pokrov na strani stranke z višino podajanja 275 mm			**574 426**	
		Zaščitni pokrov na strani stranke je speljan do zgornje površine vozička			**574 428**	
		Zaščitni pokrov na strani stranke z višino podajanja 275 mm, na strani stranke z zložljivo polico, širina 245 mm			**574 427**	
SAG 2	**SAG 2** **Voziček za razdeljevanje hrane,** zaprt **2 posamezni koriti** za 2x GN 1/1-200 ali ustrezno delitev z regulatorjem temperature, **2 prostora v omari,** **2 predala**, z ogrevanjem, s po 6 parov vodil za GN 1/1, Razmik: 57,5 mm	936 x 714 x 933 mm Delovna višina: 900 mm	62 kg	1,9 kW 220–240 V 50–60 Hz	**572 150**	
SAG 3	**SAG 3** **Voziček za razdeljevanje hrane,** zaprt **3 posamezna korita** za 3x GN 1/1-200 ali ustrezno delitev z regulatorjem temperature, **3 prostori v omari,** **3 predali**, z ogrevanjem, s po 6 parov vodil za GN 1/1, Razmik: 57,5 mm	1276 x 714 x 933 mm Delovna višina: 900 mm	85,5 kg	2,85 kW 220–240 V 50–60 Hz	**572 151**	
SAG 3 z zaščitnim pokrovom	**SAG 3** **Voziček za razdeljevanje hrane,** zaprt **3 posamezna korita** za 3x GN 1/1-200 ali ustrezno delitev z regulatorjem temperature, **3 prostori v omari,** **3 predali**, z ogrevanjem, s po 6 parov vodil za GN 1/1, Razmik: 57,5 mm z **upognjenim zaščitnim pokrovom**	Zaščitni pokrov na strani stranke speljan do zgornje površine vozička, z zložljivo polico na čelni strani, širina 245 mm			**574 461**	

* Vse cene so neto v EUR brez DDV. Veljajo prodajni, dobavni in plačilni pogoji vašega specializiranega trgovskega partnerja.

Higienično in ekonomično

Kombinacija umivalnika in izlivne školjke iz legiranega jekla, stoječa izvedba

Slika	Model		Zunanje mere D × Š × V (mm)	Nar. št.	Cena v € brez DDV*
HAU-P 5x6	**HAU-P 5x6**	**Kombinacija umivalnika in izlivne školjke na nogah** Popolna izvedba z 1 mešalno baterijo 1/2", plastično odlagalno rešetko in odtočno garnituro **Mere korita:** Umivalnik: 340 x 240 x 150 mm Izlivna školjka: 370 x 340 x 150 mm	500 x 600 x 850 mm	**566 245**	
	HAU-P 5x7		500 x 700 x 850 mm	**566 255**	
HAU-PS 5x6	**HAU-PS 5x6**	**Kombinacija umivalnika in izlivne školjke na nogah,** s snemljivo servisno zaslonko, popolna izvedba z 1 mešalno baterijo 1/2" in mešalno baterijo, ki se krmili s senzorjem, ter plastično odlagalno rešetko in odtočno garnituro, priključkom za mešalno baterijo, ki se krmili s **senzorjem**: 230 V **Mere korita:** Umivalnik: 340 x 240 x 150 mm Izlivna školjka: 370 x 340 x 150 mm	500 x 600 x 850 mm	**566 647**	
	HAU-PS 5x7		500 x 700 x 850 mm	**566 256**	

Brezstično krmiljenje

Servirni vozički SW

Slika	Model	Mere D × Š × V/ notranje mere med policami (mm)	Število/ mere polic D × Š (mm)	Teža/ nosiln. (kg)	Kolesa ø 125 mm	Nar. št.	Cena v € brez DDV*
SW 8 x 5-3	**SW 8 x 5-2**	900 x 600 x 950 mm 585 mm	2 polici 800 x 500 mm največja obremenitev na polico: 80 kg	15,0 kg 120,0 kg	4 plastična vrtljiva kolesca, od tega 2 z zaporama, nerjavna skladno z DIN 18867--8	**569 769**	
	SW 8 x 5-3	900 x 600 x 950 mm 275 mm	3 police 800 x 500 mm največja obremenitev na polico: 80 kg	18,0 kg 120,0 kg	4 plastična vrtljiva kolesca, od tega 2 z zaporama, nerjavna skladno z DIN 18867--8	**569 770**	
Zaščitni pokrov	**Zaščitni pokrov** za servisni voziček SW 8x5 (brez galerije), za naknadno pritrditev, iz akrilnega stekla (PMMA)					**574 782**	
3-stranska obloga	**3-stranska obloga** s sprednjimi vrati, barve:					**574 136**	

Na voljo v 14 barvah

Higienično in profesionalno

Posoda za transport hrane BLANCOTHERM

Slika	Oznaka	Zmogljivost/ elektr. priključek	Kapaciteta	Mere D x Š x V (mm)	Teža (kg)	Nar. št.	Cena v € brez DDV*
BLT 1220 EB	**Posoda za transport hrane BLT 1220 EB** BLANCOTHERM iz legiranega jekla, **z ogrevanjem**, s krilnimi vrati, na kolesih, temperaturno območje: od +30 °C do +90 °C	220–240 V AC 50–60 Hz 0,76 kW	Gastro posoda GN do maks. 5x GN 1/1-200 20 parov vodil Razmik vodil: 57,5 mm	540 x 815 x 1495 mm	86 kg	**572 521**	
	Posoda za transport hrane BLT 1220 EUK BLANCOTHERM, **z ventilacijskim hlajenjem**, s krilnimi vrati, na kolesih, temperaturno območje: od +2 °C do +15 °C	220–240 V AC 50 Hz 0,3 kW	Gastro posoda GN do maks. 5x GN 1/1-200 20 parov vodil Razmik vodil: 57,5 mm	540 x 845 x 1775 mm	120 kg	**572 863**	
BLT 620 KUF (slika s priborom: gastro posoda GN)	**Posoda za transport hrane BLT 620 KUF** BLANCOTHERM plastična, s krilnimi vrati, odpiranje 270°		3x GN 1/1-150 ali ustrezno delitev 12 parov vodil Razmik: 39 mm	660 x 440 x 660 mm	15,5 kg	**564 365**	
	BLT 620 KBUH iz plastike, **s konvekcijskim ogrevanjem**, s prikazom stanja delovanja, maks. temperatura +90 °C, s krilnimi vrati	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	3x GN 1/1-150 oz. ustrezna delitev 12 parov vodil Razmik: 39 mm	692 x 440 x 660 mm	19,5 kg	**572 536**	
	BLT 620 KBRUH iz plastike, **s konvekcijskim ogrevanjem, z digitalnim regulatorjem temperature** za do stopinje natančno regulacijo temperature v notranjem prostoru od +40 °C do +85 °C, s krilnimi vrati	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	3x GN 1/1-150 oz. ustrezna delitev 12 parov vodil Razmik: 39 mm	692 x 440 x 660 mm	19,5 kg	**572 537**	

Posoda za jedilni pribor iz CNS

Slika	Oznaka	Nar. št.	Cena v € Brez DDV*
Posoda za jedilni pribor	**Posoda za jedilni pribor iz CNS** GN 1/4-150 s poševnim dnom in na polovici poklopnim pokrovom iz pleksi stekla za vstavljanje in postavitev, mere (D x Š x V): 265 x 162 x 150 mm	**565 786**	

Ponudba vašega specializiranega trgovskega partnerja

* Vse cene so neto v EUR brez DDV. Veljajo prodajni, dobavni in plačilni pogoji vašega specializiranega trgovskega partnerja.

ca1922/04-20 PDF Pridržujemo si pravico do sprememb. Možna so barvna odstopanja.